

marox



PROFESIONÁLNA ÚPRAVA VODY
PREPLACHOVACIA AKADÉMIA



KATALÓG PRODUKTOV 2020

Protector F1



Inhibitor pre vykurovacie systémy.

Zachováva účinnosť systému a predlžuje životnosť kotla. Chráni pred koróziou a vodným kameňom. Je pH neutrálny, s bezpečným zložením, ekologicky neškodný aj vo forme spreja. V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 400 ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena 62434(400ml) / 32,90 €
Dávkovanie 0,38%/0,5%	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 25,80 € 58777 (10 l) / 387,50 €

Filter Fluid F1



Inovačný a jedinečný produkt, ktorý v sebe spája **dôveryhodnú formulu Protector F1 s aktívnym činidlom**. Detekuje a odvádza nečistoty zo systému do filtrov. Určený pre použitie so všetkými typmi filtračných systémov. Použitie len s filtrom! V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 0,5 l / 20 l	Objem systému 130 l
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 30,90 €

Cleaner F3



Čistič pre čistenie nových systémov.

Odstraňuje usadeniny a vodný kameň, obnovuje tepelnú účinnosť existujúcich systémov. Môže sa použiť na všetky kovy a materiály, vrátane hliníka, ktoré sa bežne používajú vo vykurovacích systémoch. V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 400 ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 37,40 €
Dávkovanie 0,38%/0,5%	Objem systému 130 l / 2000l (HVAC)
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 25,70 € 58778 (10 l) / 338,10 €

Leak Sealer F4



Tekutý utesňovač.

Je ideálny na elimináciu poklesu tlaku v uzatvorených systémoch. Utesňuje kvapkanie a drobné netesnosti na neprístupných miestach. Nezablokuje čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď. V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 400ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (0,5 litra) / 25,70 € 62450(400ml) / 33,80 €

Powerflushing Cleaner F5



pH neutrálny čistič pre nové a existujúce systémy, na čistenie silno znečistených systémov. Odstraňuje usadeniny a vodný kameň, obnovuje účinnosť vykurovacích systémov. Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi, vrátane hliníka.

Balenie 280ml / 1 l	Objem systému 100 l
Dávkovanie 0,5%	Obj. kód / cena 62192 (1 liter) / 26,40 € 58775 (280ml) / 36,30 €

AF10 Biocide



Dezinfekčný a biocidný prípravok.

Biocid na zabránenie bakteriálnej a riasovej kontaminácie domácich vykurovacích systémov a systémov s chladiacou vodou. Zabráňuje vzniku gelovitých usadenín v potrubí a v expanzných nádržiach.

Balenie 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkovanie 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 34,70 €
Objem systému 200 l	

DS40 System Cleaner



Silno čistiaci prášok na veľmi znečistený systém.

Rýchlo odstraňuje vodný kameň a iné usadeniny. Upravuje cirkuláciu a účinnosť vykurovania. Môže sa používať so všetkými druhmi kovov, ktoré sa používajú vo vykurovacích systémoch vrátane hliníka.

Balenie 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Konzentrácia 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58420 (1,9kg) / 54,40 € 58511 (25kg) / 294,80 €

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodného kameňa pre systémy s pitnou vodou. Obnoví účinnosť všetkých typov ohrievačov vody. Veľmi účinný odstraňovač vodného kameňa, nespôsobuje koróziu. Pri vyčerpaní kyselosti zmení svoju farbu.

Balenie 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Konzentrácia 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 27,70 € 24066 (30kg) / 285,60 €

DS-10



Čistič pre modulárne kotly a výmenníky tepla. Čistič pre spaľovacie časti výmenníkov. Čistí spaľovacie plochy medených a nerezových modulárnych kotlov. K dispozícii v 7 kg plastových fľašiach.

Balenie 7 kg fľaša	Obj. kód / cena 61029 / 73,90 €
Riedenie 10 - 20%	

3 kroky

K EFEKTÍVNEMU VYKUROVACIEMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čistenie

Fernox Powerflushing Cleaner F5

Rýchly a efektívny pH neutrálny čistič pre ústredné vykurovanie.

- Je kompatibilný so všetkými známymi značkami preplachovacích zariadení, na odstránenie kalu a vodného kameňa z existujúcich systémov bez ohľadu na vek systému.
- 1 l čističa na 100 l systému.
- Čistenie 1 hodinu až 1 týždeň - podľa znečistenia systému.
- Je pH neutrálny.

Náš tip:
Na odvápnenie doporučujeme použiť Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlhodobú ochranu domácich ústredných vykurovaní proti vnútornej korózii a tvorbe vodného kameňa. Životnosť inhibítora až DESAŤ rokov. Stabilizácia pH vody vo vykurovaní. Jedno balenie 0,5 l ošetrí až 130 l systém. Zabraňuje korózii všetkých bežne používaných kovov napr. železných kovov, medi a medených zliatin a hliníka. Je vhodný pre všetky typy kotlov, radiátorov a potrubia.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vykurovania. Univerzálny biocid k prevencii bakteriálnej kontaminácie domácich systémov vykurovania a systémov chladenia vody. Vhodný pre všetky typy materiálov. 0,5 l prípravku až na 200 l systém. Odporúčaná aplikácia je raz ročne.

KROK Č. 3

Prevenencia

Total Filter Fernox TF1

Hydro-cyklónový a magnetický filter.


- Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty.
- Rýchle čistenie filtra bez potreby demontáže.
- Pre vertikálne aj horizontálne potrubie.
- Ideálne použitie s inhibítorm Fernox Protector F1.
- Odporúčany poprednými výrobcami kotlov.
- Dodávaný vrátane guľových ventilov.
- Jedinečná kombinácia hydro-cyklónovej a magnetickej separácie nečistôt.

Ochrana vykurovacieho systému





ČISTENIE A OCHRANA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

PRED ČISTENÍM



PO ČISTENÍ



INŠTALÁCIA FILTRA

Inštalácia filtra poskytuje konečnú ochranu systému. Filtre Fernox TF1 boli navrhnuté tak, aby odstránili všetky magnetické aj nemagnetické nečistoty, ktoré cirkulujú vo vode vykurovacieho systému pred tým ako príde k poškodeniu kotla.



Ochránený systém bojlera a kotla

Čistá voda vo vykurovacom systéme

Zachytené nečistoty v systéme filtra

Nečistoty v systéme

TF1 Omega



YouTube

TF1 Omega je malý, šikový a efektívny filter z poniklovanej mosadze. Je vhodný do vertikálneho a horizontálneho potrubia pri orientácii aj na 45 stupňov, jednoduchý na inštaláciu. Jedinečný účinok – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

Rozmer 3/4", 1", 22mm **Magnet** 9000 Gauss

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62336 (3/4") / **109,80 €**
 62337 (1") / **117,60 €**
 62248(22mm) / **109,80 €**

TF1 Compact



Kompaktný hydro-cyklónový a magnetický filter. Ideálny pre použitie v obmedzených priestoroch a prístupoch. Viacnásobná orientácia s "Twist, Click, Lock" mechanizmom. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodný aj pre tepelné čerpadlá.

Rozmer 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62396 (3/4") / **109,50 €**
 62175 (1") / **109,50 €**
 62174 (22mm) / **109,50 €**
 62173 (28mm) / **109,50 €**

TF1 Compact + Filter Fluid F1



Kompaktný hydro-cyklónový a magnetický filter. Ideálny pre použitie v obmedzených priestoroch a prístupoch. Viacnásobná orientácia s "Twist, Click, Lock" mechanizmom. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Súčasťou balenia je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozmer 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62199 (3/4") / **136,50 €**
 62201 (1") / **136,50 €**
 62136 (22mm) / **136,50 €**
 62202 (28mm) / **136,50 €**

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filter pre veľkoobjemové vykurovanie. Chráni hlavné časti pred magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyteným vzduchom. Pevná mosadzná konštrukcia. Je vhodný pre nové aj existujúce inštalácie.

Rozmer 2" **Max. tlak** 16 bar

Prietok 200l/min **Max. teplota** 120 °C

Magnet 11 000 Gauss **Obj. kód / cena** 62226 / **2 373,00 €**

Total Filter TF1



YouTube

Hydro-cyklónový a magnetický filter. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodný pre vertikálne aj horizontálne potrubie. Dávkovací ventil pre Fernox "F" produkty. Rýchle čistenie filtra bez potreby demontáže. Vhodný aj pre tepelné čerpadlá.

Rozmer 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62394 (3/4") / **124,90 €**
 62395 (1") / **124,90 €**

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62298 (22mm) / **124,90 €**
 62297 (28mm) / **124,90 €**

Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F1



Hydro-cyklónový a magnetický filter. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodný pre vertikálne aj horizontálne potrubie. Dávkovací ventil pre Fernox "F" produkty. Rýchle čistenie filtra bez potreby demontáže. Vhodný aj pre tepelné čerpadlá. Súčasťou balenia je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozmer 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62147 (3/4") / **142,80 €**
 62148 (1") / **142,80 €**

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62137 (22mm) / **142,80 €**
 62146 (28mm) / **142,80 €**

Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysokovýkonný hydro-cyklónový magnetický filter z poniklovanej mosadze určený na odstraňovanie nečistôt z ľahkých komerčných vykurovacích systémov. Možnosť horizontálnej i vertikálnej inštalácie aj pod uhlom 45°.

Rozmer 1 1/4", 1 1/2" **Magnet** 9 000 Gauss **Max. teplota** 100 °C

Prietok 80 l/min **Obj. kód / cena**
 62375 (1 1/4") / **420,00 €**
 62376 (1 1/2") / **428,00 €**

TF1 Omega Flushing Adapter



Adaptér na pripojenie preplachovacieho čerpadla cez už nainštalovaný hydro-cyklónový a magnetický filter TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Pripojenie 3/4"

Max. teplota 85 °C

Obj. kód 62289

Cena 72,30 €

Pump Head Adapter



Adaptér na telo obehového čerpadla.

Ľahké pripojenie preplachovacieho čerpadla do ústredného kúrenia cez telo obehového čerpadla. Umožňuje čistenie sekundárnych výmenníkov tepla bez demontáže kotla. Kompatibilný so všetkými bežne používanými obehovými čerpadlami.

Obj. kód 55568

Cena 176,20 €

FC1 Inhibitor



Inhibitor pre komerčné, vykurovacie a chladiace systémy. Vhodný v zmiešaných systémoch – oceľ, liatina, meď, mosadz, hliník. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa. Predlžuje životnosť vykurovacieho systému.

Balenie 20 litrov	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkovanie 1%	Obj. kód 62223
Objem systému 2000 l	Cena 468,00 €

FC1 Filter Fluid



Inhibitor pre komerčné, vykurovacie a chladiace systémy. Na použitie k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrom. Chráni a zároveň detekuje kal a nečistoty, ktoré odvádza zo systému. Vhodný v zmiešaných systémoch – oceľ, liatina, meď, mosadz, hliník. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa. Predlžuje životnosť vykurovacieho systému.

Balenie 20 litrov	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkovanie 1%	Obj. kód 62225
Objem systému 2000 l	Cena 468,00 €

FC3 Cleaner



Univerzálny čistiaci prostriedok pre nové aj existujúce systémy. Ideálny pre väčšie systémy. Odstraňuje usadeniny a vodný kameň. Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v ústrednom kúrení a v chladiacich systémoch.

Balenie 20 litrov	Podlahová plocha 1600 m ²
Dávkovanie 1%	Obj. kód 62224
Objem systému 2000 l	Cena 433,70 €

Alphi 11 Protector



Nemrznúca kvapalina s protektorom. Chráni pred koróziou a vodným kameňom. Na úpravu vody vo vykurovacích a chladiacich systémoch a na ich ochranu proti zamrznutiu.

Balenie 5 l / 25l / 205l	Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 46,30 € 57885 (25 l) / 184,80 € 33403 (205 l) / 1399,70 €
Koncentrácia 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)	

HP-15c



Teplonosná kvapalina pre tepelné čerpadlá na báze MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pre použitie do tepelných čerpadiel zem aj vzduch. Chráni pred koróziou, vodným kameňom a bakteriálnou kontamináciou.

Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C	Obj. kód 59002
Balenie 20 litrov	Cena 159,30 €

Solar S1



Solárna kvapalina s inhibítorom pre vysoké teploty na báze MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilné pH v celom rozsahu prevádzkových teplôt. Kompatibilná so všetkými modelmi solárnych panelov. Dostupná v baleniach 10, 20 a 25 litrov.

Balenie 10 l / 20l / 25l	Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 46,70 € 59244 (20 l) / 89,50 € 59231 (25 l) / 107,10 €
------------------------------------	---

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzálny čistič pre solárne systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kvapalín, čistí upchaté miesta, obnovuje účinnosť systémov, rýchlo účinkujúci, nepenívi, kompatibilný so všetkými značkami a modelmi solárnych panelov.

Balenie 500 ml	Cena 40,80 €
Obj. kód 59430	

Protector Test Kit



Sada merania koncentrácie všetkých typov FERNOX protektorov. Jednoduché a presné testovanie koncentrácie prípravku Fernox Protector priamo na mieste. Obsah činidla vystačí na 25 testov. Dodáva sa v pevnom plastovom kufríku. Poskytuje dodatočnú bezpečnosť v diagnostike a ošetrovaní.

Obj. kód 57774	Cena 46,20 €
--------------------------	------------------------

Universal Test Kit



Univerzálna testovacia sada určená pre rýchlu analýzu hlavných parametrov vody, ktoré môžu ovplyvniť životnosť systému ústredného kúrenia. Možnosť merania zakalenia, pH, tvrdosť vody a obsah Fernox protektora priamo na mieste. Jednoduché použitie.


Obj. kód 62457	Cena 201,00 €
--------------------------	-------------------------

Reduktor vodného kameňa



Zariadenie redukuje usadzovanie vodného kameňa v systéme. Ochráni celú domácnosť. Bezúdržbové a ekologické zariadenie. Životnosť 10 rokov. Na horizontálne aj vertikálne pripojenie.

 **Pripojenie**
15mm, 22mm

 **Obj. kód / cena**
62304 (22mm) / **57,80 €**
58263 (15mm) / **39,40 €**

System Health Check



Rozbor vody priamo vo Fernox laboratóriu. Rozbor všetkých hlavných parametrov vody. Balenie obsahuje dve plastové ampulky na odber vody zo systému. Plastovú predtlačenu obálku na zaslanie vzoriek poštou.

 **Obj. kód**
61161

 **Cena**
46,40 €

Refraktometer



Testovací prístroj na kontrolu nemrznúcej kvapaliny. Jednoduché použitie. Vhodný pre všetky glykolové zmesi.

 **Obj. kód**
55586


 **Cena**
167,90 €



PREPLACHOVACIA AKADÉMIA
ČISTENIE A OCHRANA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

PARAMETRE VODY • KONTAMINÁCIA ÚK
CHÉMIA A PREPLACHOVANIE • OCHRANA
A PREVENCIA ÚK • PORADENSTVO

VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKOV
100+



Miesto školenia: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany
Podrobnejšie informácie a aktuálne termíny školení nájdete na stránke www.marox.sk

Sootbreaker CDR tuby



Čistiaci prášok na kotle.

Odstaňovač spálených usadenín pre olejové, uhoľné a väčšie plynové kotle a ohrievače vzduchu s čadivými usadeninami.

- i** **Veľkosť**
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- Obj. kód / cena**
DSB002 (20cm) / **7,00 €**
DSB006 (48cm) / **9,00 €**

Sootbreaker GS



Odstaňovač spálených usadenín pre plynové kotle. Čistí domáce a komerčné plynové kotlové výmenníky tepla, zatiaľ čo je kotol zapnutý. Vyčistí oblasti, ktoré nie je možné vyčistiť ručnými metódami.

- Balenie**
1 liter
1 liter sprej
5 litrov
25 litrov
- Obj. kód / cena**
DG5002 (1l) / **13,00 €**
DG5006 (1l sprej) / **37,00 €**
DG5011 (5l) / **32,00 €**
DG5012 (25l) / **149,00 €**

Scalebreaker LS3



Čistiaca kvapalina na plynové kotle všetkých veľkostí. Čistič pre použitie chladných alebo mierne teplých kotlov, je ideálny pre čistenie kotla na konci sezóny, rozpúšťa korózne typy usadenín.

- Balenie**
1 liter
5 litrov
25 litrov
- Obj. kód / cena**
DL5002 (1l) / **13,00 €**
DL5006 (5l) / **28,00 €**
DL5007 (25l) / **121,00 €**
- i** Sprejová hlavica s 1 m trubicou pre použitie s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistiaca kvapalina spaľovacích častí pre modúlárne a vysoko účinné kotlové výmenníky tepla. Ľahko použiteľný produkt určený na rozpustenie a uvoľnenie prívarených spaľovacích usadenín na vonkajších plochách modulárnych kotlových VT, bez zásahu na štruktúru výmenníku tepla.

- Balenie**
5 litrov
25 litrov
- Obj. kód / cena**
DDSC001 (5l) / **25,00 €**
DDSC003 (25l) / **131,00 €**
- i** Silne znečistené, pomer s vodou 1:1
Slabo znečistené, pomer s vodou 1:3
Nepoužívať na hliník!

Neutralizačné kryštály



Pre neutralizáciu kyslých preplachovacích chemikálií pred uvedením systému do prevádzky, dostupné tiež vo forme kvapaliny.

- Balenie**
2,5 kg, 15 kg
- Riedenie**
1 - 5%
- Objem systému**
100 l
- Obj. kód / cena**
ANCO04 (2,5 kg) / **13,00 €**
ANCO05 (15 kg) / **61,00 €**

Scalebreaker CG



Potravinárske kryštály na odstránenie vodného kameňa. Rýchlo rozpustná potravinárska chémia pre bezpečné a účinné odstránenie vodného kameňa z konvíc, kotlov, predajných a stravovacích zariadení.

- Balenie**
2,5 kg, 15 kg
- Riedenie**
50 - 150g na 1 liter vody
- Max. teplota**
70 °C
- Obj. kód / cena**
ACG002 (2,5 kg) / **27,00 €**
ACG003 (15 kg) / **146,00 €**
- i** Netoxický a biologicky odbúrateľný.
Bezpečné použitie pre všetky materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstránenie vodného kameňa a hrdze. Kvapalina na odstránenie vodného kameňa a hrdze z potrubia, radiátorov, chladiacích systémov a vstrekovacích foriem. Rozpúšťa oxidy železa s teplotou okolia.

- Balenie**
5 litrov
25 litrov
- Obj. kód / cena**
AFX002 (5l) / **33,00 €**
AFX003 (25l) / **154,00 €**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstránenie vodného kameňa a hrdze. Silný a ekonomický roztok na čistenie zariadení ktoré sú silno znečistené od vodného kameňa, kde je pohyb a stav kritický. Obsahuje prvky, ktoré odstraňujú aj ťažké usadeniny.

- Balenie**
5 litrov
25 litrov
- Konzentrácia**
10 - 15% s vodou
- Max. teplota**
70 °C
- Obj. kód / cena**
AHD002 (5l) / **28,00 €**
AHD003 (25l) / **114,00 €**
- i** Nevhodný pre nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pre použitie s CLEARFLOW preplachovacím čerpadlom na **prepláchnutie a zároveň odstránenie vodného kameňa a nečistôt.** Začne pracovať hneď po pridaní do systému.

- Balenie**
2,5 l / 5 l / 25 l
- Konzentrácia**
2,5 - 5% vo vode
- Max. teplota**
80 °C
- Obj. kód / cena**
BFX205* (2,5l) / **29,00 €**
BFX202 (5l) / **43,00 €**
BFX203 (25l) / **174,00 €**
- * 2,5l na 100l systému.
V cene je neutralizačná tuba

Kamco

Preplachovacie a odvápnovacie
čerpadlá pre profesionálov

www.kamco-products.sk

Líder na trhu
preplachovacích
čerpadiel



- Pre čistenie vykurovacích systémov.
- Odvápnovanie a dezinfekcia TUV, výmenníkov.
- Čerpadlá na odstránenie vodného kameňa a hrdze.
- Pre rodinné domy, komerčné a priemyselné systémy.
- Max. prietok až 170 l/min.
- Okamžitý spätný tok, odolný voči kyselinám.
- Teplotná odolnosť do 75 °C.

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstránenie vodného kameňa, hrdze a koróznych nečistôt z vykurovacích sústav a chladiacích systémov. Odolný voči kyselinám. Okamžitý spätný tok pre rýchlejšie a účinnejšie odstránenie vodného kameňa a koróznych nečistôt.

- Objem nádrže 20 l
- Výtlak 1,4 bar
- Prietok 60 l/min
- Obj. kód CDP020
- Cena 954,00 €

Clearflow CF40



Preplachovacie čerpadlo pre rodinné domy, systémy až do 20/25 radiátorov. Lhký komerčný odstraňovač vodného kameňa a koróznych usadenín zo systémov. Okamžitý spätný tok, odolný voči kyselinám.

- Objem nádrže 39 l
- Výtlak 2 bar
- Prietok 90 l/min
- Obj. kód CDP040F
- Cena 1775,00 €

Clearflow CF90 II



Komerčné preplachovacie čerpadlo. Systémy do 40 radiátorov. Komerčný odstraňovač vodného kameňa a nečistôt. Vyššia teplotná schopnosť. Odolný voči kyselinám. Okamžitý spätný tok.

- Objem nádrže 57 l
- Výtlak 2,4 bar
- Prietok 150 l/min
- Obj. kód CDP090F
- Cena 2 185,00 €

Clearflow CF210



Komerčné / priemyselné preplachovacie čerpadlo pre veľkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorov. Okamžitý spätný tok. Samonasávanie. Schopnosť chodu nasucho. Rýchlosť prietoku až 170 l/min.

- Objem nádrže 125 l
- Výtlak 2,8 bar
- Prietok 170 l/min
- Obj. kód CDP210F
- Cena 2 765,00 €

Combimag Filter



Magnetický preplachovací filter. Filter na rýchle a ľahké odstránenie cirkulujúcich čiernych oxidov železa z vody, využíva silu vzácných magnetov na priťahnutie magnetických oxidov železa počas čistenia. Priehľadné telo filtra umožňuje kontrolu prietoku a zanesenie filtra.

- Pripojenie 3/4"
- Obj. kód M1039
- Magnet 11000 Gauss
- Cena 728,00 €

Combimag Dual



Kombinovaný preplachovací filter a ohrievač CombiMag. Digitálny displej pre presné zobrazenie a nastavenie teploty. Vysokovýkonná magnetická sila preplachovacieho filtra a ohrievača integrovaná v jednom kompaktnom celku.

- Pripojenie 3/4"
- Špirála 3 kW
- Magnet 11000 Gauss
- Obj. kód M1070
- Cena 1 404,00 €

Combimag Twin



Magnetický preplachovací filter s dvoma magnetmi určený pre použitie v komerčných vykurovacích systémoch spolu s preplachovacími čerpadlami Kamco. Priehľadné telo filtra umožňuje kontrolu prietoku a zanesenia filtra.

- Pripojenie 3/4"
- Obj. kód M1074
- Magnet 2 x 11000 Gauss
- Cena 1 137,00 €

CombiHeat



Digitálny ohrievač určený na preplachovanie. CombiHeat je voliteľné vykurovacie teleso určené na použitie s CombiMag preplachovacím filtrom počas čistenia systému. Zvyšuje účinnosť preplachovania a znižuje čas preplachovania.

- Špirála 3kW
- Obj. kód M1060
- Výhrevnosť 50°C
- Cena 682,00 €

Heat Exchange Adapter



Adaptér na doskový výmenník tepla. Adaptér na odstraňovanie vodného kameňa a odkalovanie doskových výmenníkov tepla.

- Pripojenie 3/4"
- Obj. kód M1010
- Cena 84,00 €

POŽIČAJTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPORTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNOU SADOU TECHNIKY NA ČISTENIE A ÚPRAVU VODY DO ÚSTREDNÉHO KÚRENIA



Combimag Filter
Magnetický preplachovací filter

Clearflow CF90 II
Komerčné preplachovacie čerpadlo na odstránenie vodného kameňa a nečistôt

DEMI - 9
Demineralizačná jednotka na výrobu upravenej vody podľa normy VDI2035

Adaptér na telo obehového čerpadla

Viac o podmienkach zapožičania techniky Vám radi poskytneme na telefóne
+421 908 208 565, +421 905 456 049, +420 722 477 155, +420 607 287 877
 alebo e-mailom: info@marox.sk.
 Základné informácie tiež nájdete na našej stránke www.marox.sk

Einweg 300



Jednorazová patróna na demineralizáciu vody, zmena farby indikuje vyčerpanie patróny, ľahké pripojenie, 100% demineralizácia, upraví až 300 l vody pri 10dH.

Pripojenie
3/4"
Kapacita
300l pri 10dH*

Obj. kód
888 132
Cena
92,00 €

TD - 2



Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu v (µS/cm). Vrátane prvotnej náplne.

Objem náplne
2,7 l
Kapacita
450 l pri 10 dH*

Obj. kód
888 301
Cena
590,00 €

TD - 6



Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu v (µS/cm). Vrátane prvotnej náplne.

Objem náplne
6 l
Kapacita
1200l pri 10dH*

Obj. kód
888 305
Cena
720,00 €

DEMI - 44



Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane jednoduchého meracieho zariadenia el. vodivosti prednastaveného na 200 alebo 200 µS. Jednotka vhodná na dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov. Vrátane prvotnej náplne a filtra na mechanické nečistoty 25 µm.

Objem náplne
37,5 l
Kapacita
7200l pri 10dH*

Obj. kód
MRX022
Cena
998,00 €

DEMI - 44 + PC



Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (µS/cm / TDS). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov. Vrátane prvotnej náplne a filtra na mechanické nečistoty 25 µm.

Objem náplne
37,5 l
Kapacita
7200l pri 10dH*

Obj. kód
MRX021
Cena
1 230,00 €

Basic Mobil Plus



Kompaktná prenosná jednotka na demineralizáciu vody, ideálna pre prvotné plnenie systémov, ale aj na zabudovanie do systému, zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku, na jedno naplnenie dokáže upraviť až 1200 l pri 20 ° dH.

Objem náplne
12,5 l
Kapacita
2400l pri 10dH*

Obj. kód
888 101
Cena
1 668,00 €

Profi Mobil Plus



Preenosné zariadenie na demineralizáciu vody, ideálne pre prvotné plnenie systémov ale aj na zabudovanie do systému pomocou by-pass technológie, zariadenie má integrovaný počítač na vstupe aj výstupe pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku, na jedno naplnenie dokáže upraviť až 48 000 l pri 1° dH.

Objem náplne
25 l
Kapacita
4800l pri 10dH*

Obj. kód
888 111
Cena
3 228,00 €

Demineralizačná živica



Náhradné balenie demineralizačnej živice. Vysoko kvalitná demineralizačná živica (zmes kationov a aniónov) na zníženie vodivosti, tvrdosti vody a chloridov. Balená vo vákuovo uzavretom plastovom obale a tkaninovom vreci pre lepšiu ochranu a manipuláciu. Certifikovaná s QR kódom na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
Kapacita
12000l pri 1dH*
24000l pri 1dH*

Obj. kód / cena
888 145 / 80,00 €
888 140 / 135,00 €

Plniaca zostava typu BA



Automatická plniaca jednotka vykurovacích systémov s integrovaným spätným a redukčným ventilom. Odľučovací systém BA pracuje na trojkomorovom princípe, čo zabraňuje spätnému vniknutiu vykurovacej vody do pitnej vody až do triedy rizika 4. Splňa normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Pripojenie
1/2"
Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
Cena
203,00 €

DEMI JEDNOTKY

PLNITEĽNÉ MOBILNÉ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANEJ VODY

Kompaktné prenosné jednotky na napúšťanie vykurovacích a chladiacích systémov demineralizovanou vodou, ktorá eliminuje vznik vodného kameňa.

Jednotky sú vybavené bypassom, uzatvárateľnými ventilmi a kontrolným počítačom alebo LED indikátorom sledovania vyčerpania kapacity živice. Jednotky sú vrátane certifikovanej živice. Pre dokonalé ošetrenie systému odporúčame pridať inhibítor Protector F1 alebo Biocide AF10.

4
VARIANTY
HLÁV

MRX017



MRX020



MRX018



MRX019



Kód	Produkt	Popis	Kapacita	Cena
MRX017	Demi - 9	DJ s LED konduktometrom , 100 µS/cm, 1500 l pri 10°dH + praktický držiak	8 L	551 €
MRX018	Demi - 9	DJ s LED konduktometrom , 100 µS/cm, 1500 l pri 10°dH	8 L	474 €
MRX019	Demi - 9 + PC	DJ s meracím počítačom, 1500 l pri 10°dH + praktický držiak	8 L	721 €
MRX020	Demi - 9 + PC	DJ s meracím počítačom, 1500 l pri 10°dH	8 L	650 €
MRX021	Demi - 44 + PC	DJ s meracím počítačom, 7200 l pri 10 °dH	37,5 L	1 230 €
MRX022	Demi - 44	DJ s LED konduktometrom , 100 µS/cm, 7200 l pri 10 °dH	37,5 L	1 017 €
MRX023	Demi - 14 + PC	DJ s meracím počítačom, 2300l pri 10°dH	12 L	782 €
MRX024	Demi - 14	DJ s Led konduktometrom, 2300l pri 10°dH	12 L	606 €
MRX025	Demi - 17 + PC	DJ s meracím počítačom, 2900 l pri 10°dH	15 L	831 €
MRX026	Demi - 17	DJ s LED konduktometrom, 2900 l pri 10°dH	15 L	655 €
MRX027	Demi - 21 + PC	DJ s meracím počítačom, 3500 l pri 10°dH	18 L	881 €
MRX028	Demi - 21	DJ s LED konduktometrom, 3500 l pri 10°dH	18 L	705 €
MRX029	Demi - 33 + PC	DJ s meracím počítačom, 5400 l pri 10°dH	28 L	1 042 €
MRX030	Demi - 33	DJ s LED konduktometrom, 5400 l pri 10°dH	28 L	866 €
MRX031	Demi - 55 + PC	DJ s meracím počítačom, 8500 l pri 10 °dH	44 L	1 293 €
MRX032	Demi - 55	DJ s LED konduktometrom, 8500 l pri 10 °dH	44 L	1 117 €
MRX033	Demi - 85 + PC	DJ s meracím počítačom, 13100 l pri 10 °dH	68 L	1 696 €
MRX034	Demi - 85	DJ s LED konduktometrom, 13100 l pri 10 °dH	68 L	1 520 €

Prírubový separátor nečistôt



Prírubový separátor nečistôt pre domáce a priemyselné aplikácie. Odstraňuje magnetické aj nemagnetické nečistoty, pripojenie od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačným obalom.

	Rozmer DN50, DN 65, DN80, DN100		Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
	Max. teplota 100°C		Cena od 1125,00 €
	Kv 9,2 - 36,8		
	Max. tlak 10 bar		

Separátor nečistôt



Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou pre dimenzie 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

	Rozmer 5/4", 6/4", 2"		Obj. kód bez izolácie		Obj. kód s izoláciou
	Max. teplota 110°C		2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")		2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
	Kv 32,4				
	Max. tlak 10 bar		Cena od 115,00 €		Cena od 131,00 €

Magnetický filter so sitkom



Filter na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt s otočným pripojením o 360°. Filtrácia 300µm sitkom a magnetom. Mosadzné telo. Rozoberateľný.

	Pripojenie 3/4"		Max. tlak 25 bar
	Max. teplota 95°C		Obj. kód 39M7 34
	Kv 6,5		Cena 92,00 €

CompactFar - Separátor nečistôt s magnetom



Ultrakompaktný separátor pre vykurovacie systémy s magnetom na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečítot. Mosadzné telo s bielou povrchovou úpravou. Rozoberateľný. 90° pripojenie.

	Rozmer Rozmer 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227534
	Kv 6,35		Cena 87,00 €

CompactFar - Separátor nečistôt s magnetom



Ultrakompaktný separátor pre vykurovacie systémy s magnetom na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečítot. Mosadzné telo s chrómovou povrchovou úpravou. Rozoberateľný. 90° pripojenie.

	Rozmer Rozmer 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227334
	Kv 6,35		Cena 83,00 €

CompactFar - Separátor nečistôt s magnetom



Ultrakompaktný separátor pre vykurovacie systémy s magnetom na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečítot. Mosadzné telo s chrómovou povrchovou úpravou. Rozoberateľný. 90° pripojenie. Guľový ventil.

	Rozmer Rozmer 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227434
	Kv 6,35		Cena 96,00 €

CompactFar - Separátor nečistôt s magnetom



Ultrakompaktný separátor pre vykurovacie systémy s magnetom na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečítot. Mosadzné telo s chrómovou povrchovou úpravou. Rozoberateľný. Priame pripojenie. Medená rúrka priemer 18mm.

	Rozmer Rozmer 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227834
	Kv 5,86		Cena 87,00 €

CompactFar - Separátor nečistôt s magnetom



Ultrakompaktný separátor pre vykurovacie systémy s magnetom na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečítot. Mosadzné telo s bielou povrchovou úpravou. Rozoberateľný. 90° pripojenie. Medená rúrka priemer 18mm.

	Rozmer Rozmer 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227934
	Kv 5,86		Cena 90,00 €

CompactFar - Separátor nečistôt s magnetom



Ultrakompaktný separátor pre vykurovacie systémy s magnetom na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečítot. Mosadzné telo s chrómovou povrchovou úpravou. Rozoberateľný. priame pripojenie. Medená rúrka priemer 18mm. Guľový ventil.

	Rozmer Rozmer 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 110°C		Obj. kód 227734
	Kv 5,86		Cena 101,00 €



flow evolution


CompactFar

KOMPAKTNÝ SEPARÁTOR NEČISTÔT
S MAGNETOM 3/4"

KOMPAKTNÝ FILTER PRE MAGNETICKÉ
AJ NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY URČENÝ
PRE PRIPOJENIE PŘAMO POD KOTOL



Princíp fungovania separácie
90° a priame pripojenie




Príklad inštalácie
na spätnom potrubí
s guľovým ventilom

Magnetický filter so sitkom

OTOČNÝ

VĎAKA OTOČNEJ HLAVE MÔŽEME
FILTER PRIPOJIŤ V 360° UHLE!



Manifold



Regulovateľný rozdeľovač na pitnú vodu alebo TUV. Každý port je dodávaný s obojstrannými sieťotlačovými diskami na identifikáciu obvodu.

Pripojenie
1"

Obj. kód
3824 134EU

Výstupy
3/4", 2, 3 a 4
okružové
Eurokonus /
Ploché pripojenie

Cena
42,00 €

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navrhnutý tak, aby vytváral samostatné systémy ústredného vykurovania pre nové aj existujúce stavby. Hodí sa na použitie s horizontálnymi rozvodmi a tiež je možné ho použiť na rozšírenú kontrolu nad existujúcimi inštaláciami.

Rozmer
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"

EL. napätie
230V, 24V

Otvárací čas
40 s

Obj. kód
300520

Cena
od 177,00 €

Automatická plniaca jednotka



Chrómovaná automatická plniaca jednotka pre uzavreté okruhy. Vybavená regulátorom na nastavenie tlaku, manometrom, spätným ventilom a uzatváracím kohútom.

Pripojenie
1/2"

Nast. tlaku
0,5 - 4 bar

Min. teplota
5°C

Obj. kód
2106 12

Max. teplota
95°C

Cena
50,00 €

Antikondenzačný ventil



Termostatický antikondenzačný ventil proti kondenzácii. Nezávisle reguluje teplotu vratnej vody z nádrže teplej vody do palivového zdroja (kotla), zabraňuje kondenzácii na obvode a dechtovaniu. Dostupné prevedenia: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozmer
3/4", 1", 5/4"

Kv
3,9 11,3 12,2

Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C

Obj. kód
3966 0145

Cena
od 60,00 €

TERMOFAR



Chrómovaný termostatický zmiešavací ventil. Zmiešavací ventil vrátane spätnej klapky.

Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Pripojenie: Vonkajší závit, kompletný so spojkami a tesnením. Max. vstupná teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnútornej aj vonkajšej strane.

Rozmer
1"

Obj. kód
3956 1VR

Cena
105,00 €

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a medené potrubie pitnej vody. Teleso z mosadze. O-kružok s dvojitém tesnením. Vhodné pre inštaláciu pod podlahou.

Pripojenie: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód
88813034EU

Cena
15,00 €

Redukčný ventil s manometrom



Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a užitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. baterií, bojlerov, armatúr a pod. Dodáva sa s regulačným kľúčom.

Pripojenie
1"

Nominálny tlak
25 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2825 1

Cena
150,00 €

Redukčný ventil s manometrom



Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a užitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. baterií, bojlerov, armatúr apod. Prednastavený na 3 bary.

Pripojenie
1/2", 3/4"

Nominálny tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / 42,00€
2865 34 (3/4") / 45,00€

Rohový redukčný ventil



Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a užitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. baterií, bojlerov, armatúr apod. Prednastavený na 5 barov. Možnosť pripojiť manometer.

Pripojenie
3/4"

Nominálny tlak
16 bar

Max. teplota
75°C


Obj. kód
2873 34

Cena
31,00 €

Náhradná kartuša pre redukčný ventil



Náhradná vložka pre redukčné ventily rohový a s manometrom 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

 Obj. kód
2891 1234

 Cena
12,00 €

Náhradná kartuša pre redukčný ventil



Náhradná vložka pre redukčný ventil s manometrom 2825 1.



 Obj. kód
2890 1114

 Cena
52,00 €

Neutralizátor kondenzu



Neutralizátor kyslých kondenzátov pre kondenzačné kotle. Zariadenie, ktoré reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú. Vrátane prvotnej náplne. Armatúry pre potrubie Ø16.

 Pripojenie
3/4"
 Max. teplota
90°C

 Obj. kód
2400 3416
 Cena
46,00 €

Náhradná náplň k neutralizátoru kondenzu



Obsahuje granulovaný uhličitan vápenatý.


 Balenie
150g

 Obj. kód
9454

 Cena
4,00 €

Neutralizátor kondenzu

Pre zaistenie správnej prevádzky musí byť neutralizátor nainštalovaný v zvislej polohe. Konštantnú účinnosť granulátu zaisťuje pravidelnou výmenou granulátu v jednoročných intervaloch.






Spôsob inštalácie

PVC NEW AGE






Lepidlá novej generácie na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Možnosť použitia v systémoch s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropné.

 Balenie	 Obj. kód	 Cena
125ml 250ml	2243 (125ml) 2272 (250ml)	2,45 € 4,08 €

Protišmykový sprej






Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách. Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu.

 Balenie	 Obj. kód	 Cena
200ml	7900	9,17 €

Lepidlo izolačných materiálov



Kontaktné lepidlo na spájanie izolačných materiálov na potrubia (Armaflex, Climaflex, Tubex, ...). Lepidlo má nízku viskozitu, čo zabezpečí jednoduchú aplikáciu a rýchle zaschnutie.

 Balenie	 Obj. kód	 Cena
500ml 1 liter	3229 (500ml) 3228 (1 liter)	5,55 € 8,15 €

Oprava potrubia - bandáž







Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia z PVC, kovu, ocele a medi.

 Čas	 Teplota
6 min	+150 °C
 Obj. kód	 Cena
400	6,65 €

Epoxidový tmel






Koncentrovaný tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne aj pod vodou. Môže sa maľovať a vŕtať.

 Čas	 Teplota	
5 min	-30°C až +60°C	
 Balenie	 Obj. kód	 Cena
125g	8121	5,81 €

Studený chemický zvar





Chemické zváranie medenných rúr za studena, bez nutnosti použitia spájkovania a lisovania. Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom, uhľovodíkom.

 Balenie	 Obj. kód	 Cena
10 ml	8642	5,77 €

MULTI lepidlo kryštálovo čisté






Vysoko kvalitné lepidlo a tmel s technológiou SMP. Kríšťálovo čistý vzhľad vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú priehľadnosť. Multi-materiálny. Môže byť aplikovaný na vlhké povrchy.

 Balenie	 Obj. kód	 Cena
280g	8520	7,93 €

Lepiaci elastický tmel






Lepiaci elastický tmel. Vynikajúce mechanické vlastnosti. Môže sa aplikovať na mokré povrchy. Použiteľný na tesnenie striech, strešných svetlíkov, tesnenia medzi prefabrikovanými prvkami, kovoobrábanie, spracovanie dreva, sklo, okná, odkvapky, toalety a tesnenia všeobecne.

 Balenie	 Obj. kód	 Cena
280g	8521	5,40 €

Vodotesný Izolačný náter NEW AGE - biely



Unecol New Age je veľmi flexibilná izolačná membrána / náter. Vynikajúca príľnavosť na betón, tehlu, drevo, cement, plech, keramiku, sklo, kovy ako hliník, železo.



 Balenie	 Obj. kód	 Cena
1 kg	343	18,68 €

unecol
adhesive ideas

Jedinečný produkt na spájanie materiálov z medi, ocele, bronzu, mosadze bez spájkovania alebo lisovania!

STUDENÝ CHEMICKÝ ZVAR

Určený na vykonávanie všetkých druhov chemického zvárania najmä v prípadoch, keď sa treba vyhnúť horúcim plameňom, napríklad v blízkosti plynovodov, nábytku, farieb, papiera, povrchových obkladov alebo na ťažko prístupných miestach vo výškach.



- Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom a väčšine ostatných chemických produktov
- Rýchle a čisté riešenie, eliminuje stmavnutie kovu, neoslabuje materiál.
- Odolnosť voči tlaku:
 - V studenej vode (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (pri \varnothing 15mm)
 - V horúcej vode (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (pri \varnothing 15mm) (testy certifikované Vysokou technickou školou Priemyslových inžinierov Polytechnickej univerzity vo Valencii.)

-  **Plniaca kapacita**
Približne 0.25mm
-  **Teplotný rozsah**
-55 až + 200°C
-  **Manipulačný čas**
2 - 5 min
-  **Doba tuhnutia**
1 - 3 hodiny
-  **Obj. kód**
8642

Anaeróbne lepidlo 1243



Určené na upevnenie a utesnenie závitových spojov, u ktorých sa predpokladá demontáž. Chráni spoj proti korózii a je odolný voči vibráciám.

Balenie 50 ml / 250 ml
Obj. kód / cena 8608 / 7,00 € / 8649 / 27,97 €

Anaeróbne lepidlo 1277



Vysokopevnostné lepidlo na utesnenie kovových závitov s veľkými medzarami. Odolné proti teplu, vibráciám, korózii.

Balenie 50 ml / 250 ml
Obj. kód / cena 8628 / 7,00 € / 8687 / 27,80 €

Anaeróbne lepidlo 1542



Určené na utesnenie závitových spojov v hydraulických alebo pneumatických zariadeniach. Odolné voči vibráciám. Nahrádza teflón na utesnenie pred vplyvom vody, plynov, oleja a ďalších chemikálií.

Balenie 50 ml / 250 ml
Obj. kód / cena 8629 / 7,00 € / 8678 / 27,80 €

SUPER KYANO



Sekundové lepidlo na lepenie materiálov rôzneho druhu ako sú kovy, čínsky porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, drevo, atď... (medzi rovnakými alebo v kombinácii týchto materiálov). Rýchla polymerizácia pri kontakte s rôznymi materiálmi vytvára väzby s vysokou pevnosťou v ťahu vo veľmi krátkom čase.

Balenie 20g
Obj. kód 6971
Cena 2,73 €

Odstraňovač vápenatých povrchov



Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov eliminuje vznik vodného kameňa. Vysoko koncentrovaný prípravok zabráňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu prístrojov.

Balenie 5 l
Obj. kód 329
Cena 14,77 €

Uvoľňovač odpadov



Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia. Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.

Balenie 500 ml / 1 l
Obj. kód / cena 301 / 3,78 € / 302 / 5,44 €

PTFE Pasta



Používa sa na kovové závitové spoje. Použiteľná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásy. Odoláva vibráciám a teplotným výkyvom. Certifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.

Balenie 50 ml
Obj. kód 8637
Cena 6,95 €

Vodotesný sprej



Vodotesný sprej utesňuje diery a trhliny vytvorením pružnej fólie. Odolné voči atmosférickým vplyvom. Zabráňuje úniku, hrdzaveniu a vlhkosti. Vytvorený povrch je hladký a je možné ho natrieť. Vhodný na nepravidelné povrchy v murive, betóne, dreve atď.

Balenie 500 ml
Obj. kód 7944
Cena 13,24 €

Inštalátorske konope Pasta na konope



Inštalátorske konope, zásobník

Balenie 80 g
Obj. kód 300
Cena 2,65 €

Pasta na konope

Balenie 150 g / 400 g
Obj. kód / cena 307 / 2,44 € / 322 / 3,47 €

**Tlačiareň štítkov
BMP21-PLUS**



Mobilná extrémne odolná tlačiareň pre jednoduchú a rýchlu tlač štítkov určených do náročného prostredia. Tlačí teplotne odolné súvislé štítky do šírky 19 mm s vynikajúcou príľnavosťou aj na vysoko textúrovanom povrchu pre jednoduchú identifikáciu napr. okruhových podlahového vykurovania, rozvodov, armatúr regulácie a pod. Rozlíšenie 203 dpi.

Obj. kód
139535

Cena
79,00 €

**Zámok Large Brady Ball
Valve Lockout**



Jednoduchý ľahko použiteľný zámok pre zaistenie guľových ventilov v polohe VYPNUTÉ. Otvory pre závesné háčky 9,53 mm. Pre použitie na guľové ventily od 32 do 76 mm. Teplotná odolnosť od -30 °C do 120 °C.

Obj. kód
065669

Cena
45,44 €

**Zámok Standard gate
valve lockout**



Zámok pre uzamknutie ventilov vo vodorovnom aj zvislom potrubí. V uzamknutej polohe ventilu, sa kryty voľne pretáčajú. Vyrobené z odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškodeniu. Odolný voči teplotám od -20 °C do 150 °C.

Obj. kód
148648

Cena
39,20 €




WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**Bezpečnostné uzávery
PRE VODOINŠTALÁCIE**



Náplň do tlačiarne

Pre tlačiarne: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šírka: 19.05 mm
Dĺžka: 6.40 m
Materiál: Vinil
Farba: biela / potlač čierna

Materiál B-595 má vysokú príľnavosť na materiáloch ako sú potrubia z PVC, z plastov ABS, povrchoch potiahnutých práškom a zariadenia vyrobené z recyklovaných plastov. Materiál B-595 vyniká tiež príľnavosťou k vysoko textúrovaným povrchom, ako sú maľované steny, škarové bloky, drevo, tvarované plasty, drsné rúrky a rúrky obalené papierom.

Obj. kód
142797

Cena
31,93 €

SEAL TOP



SEAL TOP je viacúčelový tesniaci a hydroizolačný tmel v sprejovej forme. Je vhodný na opravu netesnosti na strechách, žlaboch, terasách a pod. Je použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách. Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď.

Balenie 300ml **Obj. kód** 04605 **Cena** 20,00 €

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zaťažením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný proti korózii, vibráciám, plynom, vode a rôznym chemickým produktom.

Použitie: montáže radiátorov, telesá čerpadiel, solárne zariadenia (panely), čerpadlá, ventily atď.

Prevádzková teplota: -50 ° C + 200 ° C

Balenie 100ml **Obj. kód** 011105 **Cena** 13,97 €

CONDIBAT



Condibat je ideálny na dezinfekciu klimatizácií, vzduchových kondenzátorov, ohrievačov a povrchov vo všeobecnosti (kúpeľne, sprchy, nábytok atď.).

Nájdete efektívne využitie v hoteloch, nemocniciach a verejných priestoroch. Je kompatibilný s väčšinou materiálov: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a iné neporézne povrchy.

Balenie 500ml **Obj. kód** 06365 **Cena** 20,03 €

CLIMAFOAM



Climafoam ľahko odstraňuje nečistoty pri zachovaní maximálnej účinnosti zariadenia. Ideálny pre rýchle zásahy pri čistení klimatizácie. Aerosól je vybavený viacsmerovým ventilom pre väčšie pohodlie.

Balenie 500ml **Obj. kód** 06307 **Cena** 14,88 €



SEALTOP

VIACÚČELOVÝ TESNIACI A HYDROIZOLAČNÝ TMEL V SPREJOVEJ FORME



- Vhodný na opravu netesnosti na strechách, žlaboch, terasách,...
- Použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách
- Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď.
- Vytvára trvanlivú a úplne nepriepustnú vrstvu
- Vynikajúca odolnosť proti korózii
- Zostáva pružný a môže sa natierať
- Rýchla a jednoduchá aplikácia



CLIMAFOAM SPREJ

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE



- ✓ Rýchle a účinné odstránenie nečistôt pri zachovaní maximálnej účinnosti zariadenia
- ✓ Vytvorená pena prilne k povrchu výparníka, prečistí ho a zároveň dokonale vyčistí kondenzačnú vaničku klimatizácie spolu s potrubím a zanecháva príjemnú arómu
- ✓ Sprej je vybavený viacsmerovým ventilom pre pohodlnú aplikáciu aj na zle prístupných miestach
- ✓ Ideálny pre rýchle zásahy pri čistení klimatizácie
- ✓ Obsahuje odmasťovacie prostriedky, čím zlepšuje výkonnosť klimatizácie
- ✓ Vhodný pre klimatizácie v byte, rodinnom dome, kancelárii a automobiloch
- ✓ BEZ škodlivých látok
- ✓ Pre profesionálne použitie



NÁŠ TIP: Po vyčistení povrchov odporúčame ošetriť dezinfekčným prostriedkom CONDIBAT.

CONDIBAT je dezinfekčný prostriedok v alkoholovom roztoku eliminujúci nepríjemné pachy a plesne. Zanecháva príjemnú vôňu.

pH meter



Vodotesný elektronický pH meter.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché meranie a kalibrácia.
Vrátane kalibračných roztokov. Vymeniteľná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
36,00 €

Konduktometer



Vodotesný elektronický EC meter.
0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché meranie a kalibrácia. Vrátane kalibračného roztoku. Vymeniteľná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
36,00 €

pH pásy



pH pásy na kontrolu kyslosti a neutrality čistiacej kvapaliny.

i 5m rolka
pH nižšie ako 2 = silno kyslé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyššie ako 12 = silno zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
17,00 €

Testovacia sada Marox



Testovacia sada pre meranie hlavných parametrov vody, vodotesný elektronický pH meter, vodotesný elektronický konduktometer, kvapková sada na meranie tvrdosti vody, kalibračné roztoky a to všetko v kompaktnom plastovom kufríku.

Obj. kód
MRX007

Cena
117,00 €

Tester tvrdosti vody



Kvapková metóda merania tvrdosti vody. T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
19,00 €



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.sk
www.fernox-products.sk / www.kamco-products.sk
E-mail: info@marox.sk

Obchodno technické zastúpenie pre SR:



Norbert Šuba
+421 908 208 565
norbert.suba@marox.sk



Jaroslav Maňúr
+421 905 456 049
jaroslav.manur@marox.sk

Obchodno technické zastúpenie pre ČR:



Lubomír Seman
+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Libor Chlup
+420 607 287 877
libor.chlup@marox.cz

KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM

